

# AirMex AM 02-T

## Kompaktabsaugung

Das AirMex AM02-T Kompakt-Filtersystem sorgt für gesunde Luft an bis zu zwei Arbeitsplätzen gleichzeitig.

Das Filtersystem entfernt Luftverunreinigungen, die durch Staub, z.B. beim Schleifen an Arbeitsplätzen oder vergleichbaren Tätigkeiten entstehen. Der geräuscharme, bürstenlose Motor erzeugt eine kontinuierliche Absaugung mit einer max. Luftfördermenge von 390 m<sup>3</sup>/Std.

**Das Multi-Talent: Klein,  
mobil und leistungsstark!**



Abb.: Ausführung mit Absaugarmen (optionales Zubehör)



**EINSETZBAR BEI:**  
**- STAUB**  
**IN GROSSEN**  
**MENGEN**



- >> Reinigungsleistung: 390 m<sup>3</sup>/Std.
- >> Feinstaub-Filter Klasse F7, Filterfläche 2,5 m<sup>2</sup>
- >> Fernbedienung oder Fußschalter
- >> Kontrolldisplay bei Fernbedienung
- >> stufenlos einstellbare Leistung
- >> Einstellung und Anzeige der Arbeitsdauer
- >> Filterwechselanzeige
- >> zwei Anschlüsse für Absaugarm oder -schlauch
- >> Absaugarme optional (s. Zubehör)

# VIELSEITIG:

- > stationär > tragbar > oder auf Rollen
- > Absaugarm oder -schlauch anschließbar

## FILTER:

Das AirMex AM02-T Kompakt-Filtersystem verfügt über einen großen Feinstaubfilter der Klasse F 7, mit einer Filterfläche von 2,5 m<sup>2</sup>, der wirksam gesundheitsschädliche Partikel filtert. Das AirMex AM02-T Kompakt-Filtersystem ist zusätzlich mit einer Filterwechselanzeige ausgestattet, die sich optisch und akustisch meldet, wenn der Filter gewechselt werden sollte. Dies ist wichtig, um die Gesundheit des Bedieners nicht durch verschmutzte und somit unwirksame Filter zu beeinträchtigen.



## MOTOR/BEDIENUNG:

Der geräuscharme, bürstenlose Qualitätsmotor lässt sich stufenlos regeln. Die jeweilige Leistung wird optisch angezeigt. Außerdem kann die gewünschte Arbeitszeit eingestellt und angezeigt werden. Statt über einen oder zwei 1,4 m langen Absaugarmen, kann die Anlage auch an einen oder zwei 5 m langen Schlauch/Schläuchen angeschlossen und weiter weg vom Arbeitsplatz aufgestellt werden. **Die Absaugung kann, je nach Ausführung, über eine Fernbedienung oder eine Fußschaltung aktiviert werden. Bei der Ausführung mit Fußschaltung wird das Gerät über einen manuellen Drehknopf stufenlos reguliert.**

## DISPLAY:

Das AirMex AM02-T Kompakt-Filtersystem ist für den Profi-Einsatz gebaut. **Bei der Ausführung mit Fernbedienung können am übersichtlichen Display alle Einstellungen schnell und einfach vorgenommen werden.**



## Technische Daten:

### AirMex AM 02-T Kompakt-Filtersystem

Artikelnummer: AM02-T-1078 (Fernbedienung, Display)  
Artikelnummer: AM02-T-1078 -F (Fußschaltung, manueller Drehknopf, stufenlos einstellbar)

Spannung	220V/50Hz
Verbrauch	200 W
Anschlüsse	2
Reinigungsleistung/Stunde	390 m <sup>3</sup>
Luftgeschwindigkeit	2 x 11 m/s
Filterklasse	F7 (Feinstaubfilter)
Geräusch	< 60dB
Maße	420 x 245 x 400 mm
Gewicht	14 kg
Maße Absaugarm (optional) (Artikel-Nr. L600-Z01)	75 x 1400 mm (Anschlussdurchmesser/Länge)
Maße Absaugerschlauch (optional) (Artikel-Nr. L600-Z02)	75 x 5000 mm (Anschlussdurchmesser/Länge)

# Zubehör für das AirMex AM02-T Kompakt- Filtersystem



Bild	Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Maße
	L600-Z01	Absaugarm, verstellbar (inkl. Erfassungstrichter)	75 mm x 1,4 m
	L600-Z02	Absaugschlauch	75 mm Ø
	L600-Z03	Tischhalterung (ohne Schlauch)	30-70 mm
	L600-Z04	Erfassungstrichter (groß)	75 mm
	L600-Z05	Erfassungstrichter (quer)	75 mm

AirMex GmbH  
Air Cleaning Systems  
Kufsteiner Straße 124e  
D-83064 Raubling  
Tel.: 0049 (0)8035 96469-72  
Fax: 0049 (0)8031 8871894  
Email: info@airmex.org  
www.airmex.info

Gerne beraten wir Sie persönlich am Telefon unter 0049 (0)8035 96469-72.

**AirMex**

Air Cleaning Systems

